

Camera ta de echipamente
trebuie să funcționeze
24 h din 24 h
fără probleme



Sistemul de supraveghere DIGITHERM este solutia optimizată pentru monitorizare camere speciale.

Poate monitoriza temperatura (din cameră, sau punctuală), tensiune de alimentare, inundatie, umiditate, fum , etc...

La depășirea valorilor stabilite, sistemul avertizează prin SMS și poate acționa în funcție de programare .



DESCRIERE :

- Carcasa+sursa back-up cutie metalica
- Display LCD
- Masurare precisa temperatura si umiditate ($\pm 1\%$)
- Posibilitate conectare a max 4 senzori auxiliari
- 1 modul de actionare (releu)
- memorie pentru setarile facute (in cazul pierderii totale a tensiunii)



NEW MESSAGE:
TEMPERATURA DEPASITA
IN CAMERA SERVER
DATE: 20.01.09
HOUR: 20:00

Domenii aplicare:

- camere server
- stații releu radio izolate
- agregate cu program de lucru permanent

și multe altele

DATE TEHNICE

- Tensiunea de alimentare 220V/50 Hz \pm 10%
- Sursa back-up 12 V - min 5 Ah, iesire 12V-3A
- Banda GSM: 900/1800, 850/1900 MHz
Temperatura de operare: -20 C - +70 C
GSM module:tip SIMCOM SIM340Z

accesorii obtionale :

INTRARI:

- Senzor inundatie (de pardoseala)
- Senzor fum (tip optic)
- Senzor ordine faze (pt 380 V)
- Senzor contact usa

IESIRI:

- modul avertizare locala (buzzer 70 dB si lampa flash)
- modul NET SERVER pentru trimitere e-mail cu evenimente

POWERED BY




MICROCHIP

&



software , HUNGARY

Produs distribuit de



Www.digitherm.ro